

Netgear GS108GE



ARTIKELNUMMER	28652
FABRIKANTNUMMER	GS108GE
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (18 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties		Overige specificaties	
Switch type	Unmanaged	Latentie	40 µ
Poorten & interfaces		Afmetingen (BxDxH)	235,5 x 100,8 x 27 mm
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8	Stroomvoorziening	5V @ 2.8 A DC
Netwerk		Netwerkfuncties	Gigabit Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Aansluitingen	8x 10/100/1000 (RJ-45)
10G support	Nee	Elektromagnetische emissie	CE, FCC Part 15 Class A, EN 55 022 (CISPR 22), Class A VCCI
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T	Connectivity LEDs	Y
Full duplex	Ja	Eisen aan de omgeving	
Datastroombeheer	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Data-uitwisseling		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC-adrestabel	8000 entries	Gewicht en omvang	
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden	10/100/1000 Mbps	Gewicht	760 g
Switchingcapaciteit	16 Gbit/s	Verpakking	
Max. overdrachtssnelheid	1 Gbit/s	Inbegrepen soorten voedingsstekkers	EU
Design		Netwerk	
Rack-montage	Nee	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Veiligheid	UL (UL 1950), CUL, C-Tick	Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Prestatie			
Compatibele besturingssystemen	Windows, Linux, Mac OS		
Energie			
Stroomverbruik (typisch)	14 W		
Power over Ethernet (PoE)			
Power over Ethernet (PoE)	Nee		
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0		
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0		

- [Netgear Global GS108](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)
- [Netgear Global GS108 \(.pdf\)](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete

informatie op deze website.