

TP-Link CPE510



ARTIKELNUMMER	49276
FABRIKANTNUMMER	CPE510
PRIJS	€ 53,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Nee
5 GHz	Ja
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	300 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Frequentieband	5.15 - 5.85
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Gevoeligheid ontvanger	-93dBm
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2 PSK, WPA2 Enterprise
MAC adres filtering	Ja
Protocollen	
Beheerprotocollen	TDMA
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Beheerplatform	PharOS
Poorten & interfaces	
Interface	Ethernet
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ingangsspanning	100-240
Stroom	0.8
Frequentie	50 - 60

Design	
Kleur van het product	Wit
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark-CE/UKCA/REACH
Intern	Nee
Antenne	
Antennas quantity	1
Antenne versterkingsniveau (max)	13 dBi
Afneembare antennes	Nee
Geïntegreerde antenne	Ja
Prestatie	
Flash memory	8 MB
Intern geheugen	64 MB
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, Linux
Gewicht en omvang	
Breedte	22,4 cm
Diepte	7,5 cm
Hoogte	6 cm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

[TP-Link CPE510](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.