

TP-Link SG2210P Omada



ARTIKELNUMMER

49279

FABRIKANTNUMMER

SG2210P

PRIJS

€ 135,90

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties

Switch type	Managed
Switch-laag	L2/L4
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
ARP-inspectie	Ja

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Aantal SFP poorten	2

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1u, IEEE 802.1x
10G support	Nee
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Auto-negotiation	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	20 Gbit/s
Verzending snelheid	14,9 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning	Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y

Protocollen

IPv4- & IPv6-functies	Dual stack IPv4/IPv6
-----------------------	----------------------

Design

Rack-montage	Nee
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja

Prestatie

Upgraden van firmware mogelijk	Ja
--------------------------------	----

Energie

Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Stroomverbruik (typisch)	53 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	61 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	209 mm
Diepte	126 mm
Hoogte	26 mm

Beveiliging	
Access Control List (ACL)	Ja
IGMP snooping	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
SSH/SSL support	Ja
BPDU filtering / bescherming	Ja
IP-MAC-Port binding	Ja
Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, 802.1X

Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Design	
Kleur van het product	Zwart
Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS

[!\[\]\(3dfb8d66e81160ad61421a3452093d1b_img.jpg\) TP-Link TL-SG2210P - 2x SFP Slot Managed PoE](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.