

TP-Link EAP115-Wall Omada



ARTIKELNUMMER	53852
FABRIKANTNUMMER	EAP115-WALL
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	300 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Automatische kanaalselectie	Ja
Rate limiting	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS,HTTPS,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
MAC adres filtering	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen	8
Authenticatiemethode	802.1X
Protocollen	
Beheerprotocollen	SNMP, Telnet
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroomverbruik (typisch)	2,8 W

Design	
Plaatsing	Muur
Kleur van het product	Wit
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Nee
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE, RoHS
Intern	Nee
Antenne	
Soort antenne	Internal
Antennas quantity	2
Antenne versterkingsniveau (max)	1,8 dBi
Gewicht en omvang	
Breedte	86,8 mm
Diepte	30,2 mm
Hoogte	86,8 mm
Afmetingen (BxDxH)	86.8 x 86.8 x 30.2 mm
Overige specificaties	
Zendvermogen	15 dBmW
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

[EAP115-Wall](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.