TP-Link ARCHER C20



ARTIKELNUMMER	54512
FABRIKANTNUMMER	ARCHER C20
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
DSL WAN	Nee
SIM-kaartsleuf	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee

Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	433 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	433 Mbit/s

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
VPN-doorvoer	Ja
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec

Mobiel netwerken	
3G	Nee
4G	Nee

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Design	
Type product	Router om neer te zetten
Kleur van het product	Zwart, Wit
LED-indicatoren	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja

Antenne	
Soort antenne	Extern
Antennas quantity	3

Kenmerken	
Certificering	CE, FCC, RoHS

Energie	
Type stroombron	AC, DC
Spanning	12 V
Output current	1 A

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	230 mm
Diepte	144 mm
Hoogte	35 mm

Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,
Firewall	Ja
Toegang voor gasten	Ja
Port-based Network Access Control (PNAC)	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Filtratie	Ja
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja
DMZ support	Ja

Protocollen

Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

Verpakking

Snelstartgids	Ja
Breedte verpakking	357 mm
Diepte verpakking	223 mm
Hoogte verpakking	68 mm
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)

Overige specificaties

Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	300,433 Mbit/s
Frequentiebereik	2,4 - 5 GHz
Bandbreedte (eerste)	2,4 GHz
Bandbreedte (tweede)	5 GHz
Aantal USB-aansluitingen	1
USB-versie	2.0
Stroom	1 A
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Rack-montage	Ja
xDSL-verbinding	Nee

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.