

Samsung QNO-7030R



ARTIKELNUMMER	54564
FABRIKANTNUMMER	QNO-7030R
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Prestatie	
Soort	IP beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie	Bedraad
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Dag/nacht modus	Ja
Alarm ingang/uitgang	Ja
Op afstand bekijken	Ja
Aantal talen	17
Ondersteunde talen	Multi
Design	
Vormfactor	Rond
Montagewijze	Plafond/muur
Kleur van het product	Grijs
Veiligheidsfunties	Vandalbestendig
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66
Materiaal behuizing	Metaal
Weerbestendig	Ja
Camera	
Kijkhoek, horizontaal	53°
Kijkhoek, verticaal	31°
Zichthoek, diagonaal	62°
Witbalans	ATW, AWC, Binnen, Handmatig, Buiten
Type camera sluit	Elektronisch
Beeldsensor	
Type beeldsensor	CMOS
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progressive scan	Ja
Lenssysteem	
Maximum aperture number	2, 2
Vaste focale lengte	6 mm

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Nee
Ethernet interface type	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, ONVIF, P2P
Quality of Service (QoS)	Ja
Aantal gebruikers	6 gebruiker(s)
Opslagmedia	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maximale capaciteit van de geheugenkaart	128 GB
Poorten & interfaces	
Microfoon, line-in ingang	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Interface	RJ-45
Beveiliging	
Actieve ombevoegde demontage alarm	Ja
IP-adresfilter	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SNMP, SSL/TLS
HTTPS-encryptie	Ja
Bewegingsmelder	Ja
Type waarschuwingsnotificatie	E-mail
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja

Nacht kijker	
Nachtvisie	Ja
Nacht kijker afstand	30
LED-type	IR
Video	
Maximum resolutie	2720 x 1536 Pixels
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.265, M-JPEG
Videocompressieformaten	H.264, H.265, M-JPEG
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 720 x 1080, 1280 x 720, 1280 x 800
Ondersteunde video-modi	240p, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p, 1520p
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps
Ruisonderdrukking	Ja
Megapixels	4 MP
Volledige HD	Ja
Automatische versterking control	Ja
Draaien & spiegelen	Ja
Privézone maskeren	Ja
Audio	
Audiosysteem	1-weg
Ingebouwde microfoon	Nee
Audiosysteem full duplex	Nee
Ondersteund audioformaat	G.711, G.726
Stemcodecs	G.711, G.726

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroomuitvoer (volt)	12
Vermogensverbruik (max)	6 W
Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	7 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 55 °C
Temperatuur bij opslag	-30 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Gewicht en omvang	
Hoogte	246 mm
Diameter	7 cm
Gewicht	730 g
Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras	1
Inclusief zonnesherm	Nee
Overige specificaties	
Ondersteunde browser	Google Chrome 47, MS Edge 20, MS Explore 11, Mozilla Firefox 40, Apple Safari 8

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.