

# Thermaltake TR2 S 450W



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 54758                         |
| FABRIKANTNUMMER  | PS-TRS-0450NPCWEU-2           |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (24 maanden) |

## Productinformatie

| Energie                           |            |
|-----------------------------------|------------|
| Voeding                           | 450 W      |
| AC-ingangsspanning                | 230 V      |
| AC-ingangsfrequentie              | 50 - 60 Hz |
| Stroom                            | 5          |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief     |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V)     | 100 W      |
| Gecombineerd vermogen (+12V)      | 408 W      |
| Gecombineerd vermogen (+5V)       | 100 W      |
| Gecombineerd vermogen (-12V)      | 6 W        |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb)      | 12,5 W     |
| Max huidige output (+3.3V)        | 20 A       |
| Max huidige output(+12V)          | 33 A       |
| Max huidige output (+5V)          | 14 A       |
| Max huidige output (-12V)         | 0,5 A      |
| Max huidige output (+5Vsb)        | 2,5 A      |
| Efficientie                       | 86 procent |

| Poorten & interfaces                        |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Motherboard power connector                 | 20+4 pin ATX |
| Aantal SATA power connectors                | 4            |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4            |
| PCI Express power connectors (6+2 pin)      | 2            |
| CPU power connector (4+4 pin)               | Ja           |
| ATX power connector (20+4 pin)              | Ja           |
| Aansluiting voor diskettestation            | Ja           |
| Bekabelingstype                             | Vast         |
| PCI Express power connectors (6-pins)       | 0            |

| Prestatie                         |            |
|-----------------------------------|------------|
| Bedoeld voor                      | PC         |
| 80 PLUS certificatie              | 80 PLUS    |
| Vormfactor                        | ATX        |
| ATX version                       | 2.3        |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |

| Design                |                  |
|-----------------------|------------------|
| Kleur van het product | Zwart            |
| Type koeling          | Actief           |
| Ventilator diameter   | 12 cm            |
| Aantal ventilatoren   | 1 ventilator(en) |
| Ventilator snelheid   | 1800 RPM         |
| Aan/uitschakelaar     | Ja               |

| Eisen aan de omgeving                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Temperatuur, in bedrijf                | 5 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 55 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 10 - 95 procent |

| Gewicht en omvang |        |
|-------------------|--------|
| Breedte           | 150 mm |
| Diepte            | 140 mm |
| Hoogte            | 86 mm  |

| Certificaten |           |
|--------------|-----------|
| Veiligheid   | CE/CB/TUV |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

