

Iiyama ProLite XB2783HSU-B1



ARTIKELNUMMER	54899
FABRIKANTNUMMER	XB2783HSU-B1
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	A-MVA
Helderheid	300 cd/m²
HD type	Full HD
Responstijd	4 ms
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi	1080p
Beeldverhouding	5:4, 16:9
Typische contrastverhouding	3000:1
Contrast ratio (dynamisch)	12000000:1
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,277 x 0,277 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	35,6 cm
Grootte beeld (diagonaal)	68,6 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 80 kHz
Digitale verticale frequentie	55 - 75 Hz
3D	Nee
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
Apparte H/V sync	Ja
Response tijd (3D)	4 ms
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Ondersteunt Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Netwerk	
Wifi	Nee
Bluetooth	Nee
Ethernet LAN	Nee
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	13 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Picture-in-Picture	Nee
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	CHI (SIMPL), CHI (TR), Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Slowaaks, Tschechisch, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	10
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ja
kantel aanpassingen	Ja
Power LED	Ja
Stand-by LED	Ja
Energie	
Stroomverbruik (typisch)	34 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Energie-efficiëntieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik	52 kWh

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Nee
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Design	
Kleur van het product	Zwart
Certificering	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energy Star-certificaat	Ja
EPEAT compliance	Zilver
Curved monitor	Nee
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
USB-versie	2.0
Versie USB-hub	USB 2.0
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	1
DVI-D poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	Geen
Audio-ingangen	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm
HDCP	Ja
Ingang stroom	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	Sector, Audio (3, 5 mm), DVI, USB
Snelstartgids	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	622,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	400,5 mm
Breedte	622,5 mm
Diepte	56,5 mm
Hoogte	372,5 mm
Gewicht met voet	6 kg
Dunne Client	
Thin client geïnstalleerd	Nee
Overige specificaties	
Beeldscherm	LED
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde subwoofer	Ja
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Inclusief netsnoer	Ja
Aantal	1
Energiebeheer	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.