

APC BX950U-GR



ARTIKELNUMMER

54960

FABRIKANTNUMMER

BX950U-GR

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding, frequentie ingang 50/60

Accu/Batterij

Energie-opslagtechnologie accu/batterij Sealed Lead Acid (VRLA)

Accu/Batterij oplaadtijd 8 uur

Kenmerken

UPS-topologie Line-interactive

Output power capacity 950 VA

Uitgangsvermogen 480 W

Golfvorm Sinus

Ingang operation voltage (min) 150 V

Ingang operation voltage (max) 280 V

Uitgangsfrequentieregeling 50/60

Automatic Voltage Regulation (AVR) Ja

Stroom (max.) 4 A

Surge energy rating 273 J

Efficiëntie 97,1 procent

Input vermogensfactor 0,51

Geluidsniveau 45 dB

Spanningsbeveiliging Ja

Golf protectie functies Faxen, Modem

Geluidsalarm(en) Ja

Accu/Batterij

Batterij capaciteit 76 VAh

Accu/Batterij voltage 12 V

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Typische backup tijd op volledige lading 7,5 min

Typische backup tijd op halve lading 1,3 min

Automatische batterij test Ja

Vervangings-batterij cartridge RBC17

Batterij vervangings alarms LED

Design

Kleur van het product Zwart

Snoerlengte 1,22 m

LED-indicatoren Ja

RoHS compliance Ja

Certificering CE, IEC 62040-1-1, REACH

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag -15 - 45 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 0 - 95 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 0 - 95 procent

Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 m

Hoogte bij opslag 0 - 9000 m

Technische details

Input connections Schuko CEE 7/7P

Gewicht en omvang

Gewicht 8 kg

Gewicht en omvang

Breedte 130 mm

Diepte 336 mm

Hoogte 215 mm

Verpakking

Gebruikershandleiding Ja

Meegeleverde software PowerChute Personal Edition

Overige specificaties

Netspanning, in bedrijf 230

Nominale input voltage 230

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.