

Thermaltake Smart RGB



ARTIKELNUMMER

55044

FABRIKANTNUMMER

PS-SPR-0700NHSAW-1

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding	700 W
AC-ingangsspanning	230
AC-ingangsfrequentie	50 - 60
Stroom	9
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W
Gecombineerd vermogen (+12V)	648 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	12,5 W
Max huidige output (+3.3V)	24 A
Max huidige output(+12V)	54 A
Max huidige output (+5V)	17 A
Max huidige output (-12V)	0,5 A
Max huidige output (+5Vsb)	2,5 A
Houd-tijd	16 ms
Efficiëntie	86 procent

Poorten & interfaces

Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Aantal SATA power connectors	6
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	5
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2
CPU power connector (4+4 pin)	Ja
ATX power connector (20+4 pin)	Ja
Floppy drive power connector	1
Aansluiting voor diskettestation	Ja
PCI Express connector	Ja
Bekabelingstype	Vast
PCI Express power connectors (6-pins)	0

Prestatie

Bedoeld voor	PC
80 PLUS certificatie	80 PLUS
Vormfactor	ATX
ATX version	2.3
Geluidsniveau	28,1 dB
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur

Design

Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	12 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator locatie	Boven
Belichting	Ja
Kleur van de verlichting	Multi
Led verlichting	RGB

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf	5 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 85 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent

Gewicht en omvang

Breedte	150 mm
Diepte	140 mm
Hoogte	86 mm

Verpakking

Type verpakking	Doos
-----------------	------

Certificaten

Veiligheid	CE/CB/TUV/ EAC
------------	----------------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.