

Iiyama ProLite XB2783HSU-B3



ARTIKELNUMMER	55763
FABRIKANTNUMMER	XB2783HSU-B3
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	A-MVA
Helderheid	300 cd/m²
HD type	Full HD
Responstijd	4 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (QXGA)
Typische contrastverhouding	3000:1
Contrast ratio (dynamisch)	12000000:1
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 80 kHz
Digitale verticale frequentie	55 - 75 Hz
3D	Nee
Schermdiameter in centimeters	69 cm
Apparte H/V sync	Ja

Prestatie	
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Nee
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	13 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	-45 - 45°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
On Screen Display (OSD)-talen	CZE, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, JPN, Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tschechisch, Vietnamees
Aantal On Screen Display-talen	11
kantel aanpassingen	Ja
Kantelhoekbereik omhoog	0 - 22°
Kantelhoekbereik omlaag	0 - 5°

Energie	
Stroomverbruik (typisch)	35,6 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Vermogensverbruik (avg)	34 W
AC-ingangsspanning	100 - 240
AC-ingangsfrequentie	50/60
Energie-efficiëntieklasse	B
Huidige waardering	1,5 A
Jaarlijks energieverbruik	52 kWu

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	Sector, HDMI, USB
Snelstartgids	Ja

Design	
Kleur van het product	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Certificering	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energy Star-certificaat	Ja
Curved monitor	Nee
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	USB 2.0
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm
HDCP	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	622,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	401 mm
Breedte	622,5 mm
Diepte	56,5 mm
Hoogte	372,5 mm
Gewicht	4,4 kg
Gewicht met voet	6 kg

Dunne Client	
Thin client geïnstalleerd	Nee

Overige specificaties	
Beeldscherm	LED
Aan/uitschakelaar	Ja
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Geen trillingen	Ja
Energiebeheer	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.