

Brother HL-L5100DN



ARTIKELNUMMER	55912
FABRIKANTNUMMER	HLL5100DNRF1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printtechnologie

Standaard printertalen	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 3, PPS, PS, XPS, ZPL II
------------------------	---

Printsnelheid

Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Opwarmtijd	4,8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s
Beveiligd afdrukken	Ja
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25
Zuinig printen	Ja

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart
Aantal printcartridges	1

Invoer- & uitvoercapaciteit

Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Type invoer papier	Cassette, Papierlade
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Aantal papierladen	1

Prestatie

Intern geheugen	256 MB
Type processor	Ja
Processorfamilie	ARM Cortex
Processormodel	A9
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	52 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	50 dB
Geluidsproductie (standby)	34 dB

Design

Kleur van het product	Grafiet
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	1 regels
Blue Angel compatibel	Ja
Certificering	Nordic Swan

Energie

Energy Star-certificaat	Ja
Frequentie	50/60
Typisch stroomverbruik	640 W
Stroomverbruik (in standby)	32 W
Stroomverbruik (PowerSave)	390 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.763

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Linux	Ja

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, ...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 120 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m²
Duplex media gewicht	60 - 120
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Ja
Netwerkgereed	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTC, ...
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), ...
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, ...
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, ...

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	373 mm
Diepte	388 mm
Hoogte	255 mm
Gewicht	10,7 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	485 mm
Diepte verpakking	450 mm
Hoogte verpakking	377 mm
Gewicht verpakking	13 kg
Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde drivers	Ja
Overige specificaties	
Inclusief lettertypes	BR-Script 3 66, 12 bitmap,
E-mail protocols	SMTP
PCL®-fonts	66

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.