

Qnap TVS-473e



ARTIKELNUMMER	56054
FABRIKANTNUMMER	TVS-473E-8G
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD, SSD
Aantal storage drives ondersteund	4
Opslag schijf-interface	M.2, SATA III
Opslag schijfgrootte	2.5/3.5"
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, HFS+, HPFS, exFAT, ext3, ext4

Processor	
Processormodel	RX-421BD
Frequentie van processor	2,1 GHz
Processorfamilie	AMD R
Aantal processorkernen	4
Maximale turbofrequentie van processor	3,4 GHz
Processor operating modes	64-bit

Geheugen	
RAM-type	DDR4
RAM-capaciteit	8 GB
Ondersteund maximum RAM	64 GB
Geheugenslots	4 x SODIMM DDR4
Flash memory	512 MB

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Home & Home Office
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteund meerdere talen	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Access Control List (ACL)	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ondersteunde browser	Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Edge
Backup-knop	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

Software	
Inclusief besturingssysteem	QNAP Turbo System
Operating systeem versie	4.3
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU)	250 W
AC invoer voltage	100 - 240
AC invoer frequentie	50/60

Gewicht en omvang	
Breedte	199,3 mm
Diepte	279,6 mm
Hoogte	188,2 mm
Gewicht	4,9 kg

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s
Wi-Fi	Nee
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	1.4b
3,5 mm-uitgang	Ja
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots	2
Microfoon, line-in ingang	Ja

Grafisch	
On-board graphics adapter model	AMD Radeon R7

Design	
Type behuizing	Toren
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Grijs
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Ventilator diameter	12 cm
Ventilator 2 diameter	6 cm
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm type	LCD
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers	2

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Snelle installatiehandleiding	Ja
Aantal schroeven	14

Processor speciale functies	
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.