# APC Smart UPS SMC1500I-2U



| | |
|---|---|
| ARTIKELNUMMER | 56649 |
| FABRIKANTNUMMER | SMC1500I-2U |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (24 maanden) |

# Productinformatie

| Energie | |
|---|---|
| **Voeding, frequentie ingang** | 50/60 |

| Kenmerken | |
|---|---|
| **UPS-topologie** | Line-interactive |
| **Output power capacity** | 1500 VA |
| **Uitgangsvermogen** | 900 W |
| **Golfvorm** | Sinus |
| **Ingang operation voltage (min)** | 170 V |
| **Ingang operation voltage (max)** | 300 V |
| **Uitgangsfrequentieregeling** | 57 - 63 |
| **Automatic Voltage Regulation (AVR)** | Ja |
| **Surge energy rating** | 459 J |
| **Contacttijd (max)** | 2 ms |
| **Geluidsniveau** | 46 dB |
| **Geluidsalarm(en)** | Ja |
| **Auto-herstart** | Ja |

| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| **Stopcontacttypes** | C13 stekker |
| **Aantal AC uitgangen** | 4 AC-uitgang(en) |
| **Number of output IEC jumpers** | 2 |
| **USB-poort** | Ja |

| Accu/Batterij | |
|---|---|
| **Batterijtechnologie** | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| **Batterij capaciteit** | 260 VAh |
| **Typische backup tijd op volledige lading** | 6,8 min |
| **Typische backup tijd op halve lading** | 18,7 min |
| **Acculevensduur (max)** | 6 jaar |
| **Accu/Batterij oplaadtijd** | 3 uur |
| **Hot-swap batterij** | Ja |
| **Automatische batterij test** | Ja |
| **Koude start** | Ja |
| **Vervangings-batterij cartridge** | APCRBC132 |

| Design | |
|---|---|
| **Vormfactor** | Rackmontage |
| **Kleur van het product** | Zwart |
| **Rackcapaciteit** | 2U |
| **LED-indicatoren** | Ja |
| **Beeldscherm** | LCD |
| **RoHS compliance** | Ja |
| **Certificering** | CSA, NOM, UL 1778, REACH |

| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| **Bedrijfstemperatuur (T-T)** | 0 - 40 °C |
| **Temperatuur bij opslag** | -15 - 45 °C |
| **Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)** | 0 - 95 procent |
| **Luchtvochtigheid bij opslag** | 0 - 95 procent |
| **Hoogte, in bedrijf** | 0 - 3000 m |
| **Hoogte bij opslag** | 0 - 15000 m |

| Technische details | |
|---|---|
| **Input connections** | IEC-320 C14 |

| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| **Breedte** | 432 mm |
| **Diepte** | 457 mm |
| **Hoogte** | 89 mm |
| **Gewicht** | 28,6 kg |
| **Breedte verpakking** | 594 mm |
| **Diepte verpakking** | 603 mm |
| **Hoogte verpakking** | 251 mm |
| **Gewicht verpakking** | 31,9 kg |

| Verpakking | |
|---|---|
| **Rekbevestigingspakket** | Ja |
| **Meegeleverde kabels** | USB-kabel |
| **Snelle installatiehandleiding** | Ja |
| **Software-cd** | Ja |

| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| **Producten per pallet** | 16 stuk(s) |

| Certificaten | |
|---|---|
| **Energy Star-certificaat** | Ja |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.