

Brother HL-L5200DW



ARTIKELNUMMER	56853
FABRIKANTNUMMER	HLL5200DWR1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printtechnologie	
Standaard printertalen	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft PCL 3, PCL 3 E, PCL 6
Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit)	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s
Zuinig printen	Ja
Printsnelheid	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
N-up printen	2, 4, 6, 9, 16, 25
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Aantal printcartridges	1
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Papier	
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4,A5,A6
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²)	60 - 105
Kenmerken	
Printkleuren	Zwart
Processor	
Type processor	Ja

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Aantal USB 2.0-poorten	1
Design	
Kleur van het product	Zwart, Grijs
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	1 regels
Blue Angel compatibel	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTC,IEEE 802.1X,IEEE 802.3X,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3br,IEEE 802.3ch,IEEE 802.3ck,IEEE 802.3cm,IEEE 802.3cp,IEEE 802.3cs,IEEE 802.3cu,IEEE 802.3cv,IEEE 802.3cx,IEEE 802.3cy,IEEE 802.3cz,IEEE 802.3da,IEEE 802.3db,IEEE 802.3dc,IEEE 802.3de,IEEE 802.3df,IEEE 802.3dg,IEEE 802.3dh,IEEE 802.3di,IEEE 802.3dj,IEEE 802.3dk,IEEE 802.3dl,IEEE 802.3dm,IEEE 802.3dn,IEEE 802.3do,IEEE 802.3dp,IEEE 802.3dq,IEEE 802.3dr,IEEE 802.3ds,IEEE 802.3dt,IEEE 802.3du,IEEE 802.3dv,IEEE 802.3dw,IEEE 802.3dx,IEEE 802.3dy,IEEE 802.3dz,IEEE 802.3ea,IEEE 802.3eb,IEEE 802.3ec,IEEE 802.3ed,IEEE 802.3ee,IEEE 802.3ef,IEEE 802.3eg,IEEE 802.3eh,IEEE 802.3ei,IEEE 802.3ej,IEEE 802.3ek,IEEE 802.3el,IEEE 802.3em,IEEE 802.3en,IEEE 802.3eo,IEEE 802.3ep,IEEE 802.3eq,IEEE 802.3er,IEEE 802.3es,IEEE 802.3et,IEEE 802.3eu,IEEE 802.3ev,IEEE 802.3ew,IEEE 802.3ex,IEEE 802.3ey,IEEE 802.3ez,IEEE 802.3fa,IEEE 802.3fb,IEEE 802.3fc,IEEE 802.3fd,IEEE 802.3fe,IEEE 802.3ff,IEEE 802.3fg,IEEE 802.3fh,IEEE 802.3fi,IEEE 802.3fj,IEEE 802.3fk,IEEE 802.3fl,IEEE 802.3fm,IEEE 802.3fn,IEEE 802.3fo,IEEE 802.3fp,IEEE 802.3fq,IEEE 802.3fr,IEEE 802.3fs,IEEE 802.3ft,IEEE 802.3fu,IEEE 802.3fv,IEEE 802.3fw,IEEE 802.3fx,IEEE 802.3fy,IEEE 802.3fz,IEEE 802.3ga,IEEE 802.3gb,IEEE 802.3gc,IEEE 802.3gd,IEEE 802.3ge,IEEE 802.3gf,IEEE 802.3gg,IEEE 802.3gh,IEEE 802.3gi,IEEE 802.3gj,IEEE 802.3gk,IEEE 802.3gl,IEEE 802.3gm,IEEE 802.3gn,IEEE 802.3go,IEEE 802.3gp,IEEE 802.3gq,IEEE 802.3gr,IEEE 802.3gs,IEEE 802.3gt,IEEE 802.3gu,IEEE 802.3gv,IEEE 802.3gw,IEEE 802.3gx,IEEE 802.3gy,IEEE 802.3gz,IEEE 802.3ha,IEEE 802.3hb,IEEE 802.3hc,IEEE 802.3hd,IEEE 802.3he,IEEE 802.3hf,IEEE 802.3hg,IEEE 802.3hh,IEEE 802.3hi,IEEE 802.3hj,IEEE 802.3hk,IEEE 802.3hl,IEEE 802.3hm,IEEE 802.3hn,IEEE 802.3ho,IEEE 802.3hp,IEEE 802.3hq,IEEE 802.3hr,IEEE 802.3hs,IEEE 802.3ht,IEEE 802.3hu,IEEE 802.3hv,IEEE 802.3hw,IEEE 802.3hx,IEEE 802.3hy,IEEE 802.3hz,IEEE 802.3ia,IEEE 802.3ib,IEEE 802.3ic,IEEE 802.3id,IEEE 802.3ie,IEEE 802.3if,IEEE 802.3ig,IEEE 802.3ih,IEEE 802.3ii,IEEE 802.3ij,IEEE 802.3ik,IEEE 802.3il,IEEE 802.3im,IEEE 802.3in,IEEE 802.3io,IEEE 802.3ip,IEEE 802.3iq,IEEE 802.3ir,IEEE 802.3is,IEEE 802.3it,IEEE 802.3iu,IEEE 802.3iv,IEEE 802.3iw,IEEE 802.3ix,IEEE 802.3iy,IEEE 802.3iz,IEEE 802.3ja,IEEE 802.3jb,IEEE 802.3jc,IEEE 802.3jd,IEEE 802.3je,IEEE 802.3jf,IEEE 802.3jg,IEEE 802.3jh,IEEE 802.3ji,IEEE 802.3jj,IEEE 802.3jk,IEEE 802.3jl,IEEE 802.3jm,IEEE 802.3jn,IEEE 802.3jo,IEEE 802.3jp,IEEE 802.3jq,IEEE 802.3jr,IEEE 802.3js,IEEE 802.3jt,IEEE 802.3ju,IEEE 802.3jv,IEEE 802.3jw,IEEE 802.3jx,IEEE 802.3jy,IEEE 802.3jz,IEEE 802.3ka,IEEE 802.3kb,IEEE 802.3kc,IEEE 802.3kd,IEEE 802.3ke,IEEE 802.3kf,IEEE 802.3kg,IEEE 802.3kh,IEEE 802.3ki,IEEE 802.3kj,IEEE 802.3kk,IEEE 802.3kl,IEEE 802.3km,IEEE 802.3kn,IEEE 802.3ko,IEEE 802.3kp,IEEE 802.3kq,IEEE 802.3kr,IEEE 802.3ks,IEEE 802.3kt,IEEE 802.3ku,IEEE 802.3kv,IEEE 802.3kw,IEEE 802.3kx,IEEE 802.3ky,IEEE 802.3kz,IEEE 802.3la,IEEE 802.3lb,IEEE 802.3lc,IEEE 802.3ld,IEEE 802.3le,IEEE 802.3lf,IEEE 802.3lg,IEEE 802.3lh,IEEE 802.3li,IEEE 802.3lj,IEEE 802.3lk,IEEE 802.3ll,IEEE 802.3lm,IEEE 802.3ln,IEEE 802.3lo,IEEE 802.3lp,IEEE 802.3lq,IEEE 802.3lr,IEEE 802.3ls,IEEE 802.3lt,IEEE 802.3lu,IEEE 802.3lv,IEEE 802.3lw,IEEE 802.3lx,IEEE 802.3ly,IEEE 802.3lz,IEEE 802.3ma,IEEE 802.3mb,IEEE 802.3mc,IEEE 802.3md,IEEE 802.3me,IEEE 802.3mf,IEEE 802.3mg,IEEE 802.3mh,IEEE 802.3mi,IEEE 802.3mj,IEEE 802.3mk,IEEE 802.3ml,IEEE 802.3mn,IEEE 802.3mo,IEEE 802.3mp,IEEE 802.3mq,IEEE 802.3mr,IEEE 802.3ms,IEEE 802.3mt,IEEE 802.3mu,IEEE 802.3mv,IEEE 802.3mw,IEEE 802.3mx,IEEE 802.3my,IEEE 802.3mz,IEEE 802.3na,IEEE 802.3nb,IEEE 802.3nc,IEEE 802.3nd,IEEE 802.3ne,IEEE 802.3nf,IEEE 802.3ng,IEEE 802.3nh,IEEE 802.3ni,IEEE 802.3nj,IEEE 802.3nk,IEEE 802.3nl,IEEE 802.3nm,IEEE 802.3nn,IEEE 802.3no,IEEE 802.3np,IEEE 802.3nq,IEEE 802.3nr,IEEE 802.3ns,IEEE 802.3nt,IEEE 802.3nu,IEEE 802.3nv,IEEE 802.3nw,IEEE 802.3nx,IEEE 802.3ny,IEEE 802.3nz,IEEE 802.3oa,IEEE 802.3ob,IEEE 802.3oc,IEEE 802.3od,IEEE 802.3oe,IEEE 802.3of,IEEE 802.3og,IEEE 802.3oh,IEEE 802.3oi,IEEE 802.3oj,IEEE 802.3ok,IEEE 802.3ol,IEEE 802.3om,IEEE 802.3on,IEEE 802.3oo,IEEE 802.3op,IEEE 802.3oq,IEEE 802.3or,IEEE 802.3os,IEEE 802.3ot,IEEE 802.3ou,IEEE 802.3ov,IEEE 802.3ow,IEEE 802.3ox,IEEE 802.3oy,IEEE 802.3oz,IEEE 802.3pa,IEEE 802.3pb,IEEE 802.3pc,IEEE 802.3pd,IEEE 802.3pe,IEEE 802.3pf,IEEE 802.3pg,IEEE 802.3ph,IEEE 802.3pi,IEEE 802.3pj,IEEE 802.3pk,IEEE 802.3pl,IEEE 802.3pm,IEEE 802.3pn,IEEE 802.3po,IEEE 802.3pp,IEEE 802.3pq,IEEE 802.3pr,IEEE 802.3ps,IEEE 802.3pt,IEEE 802.3pu,IEEE 802.3pv,IEEE 802.3pw,IEEE 802.3px,IEEE 802.3py,IEEE 802.3pz,IEEE 802.3qa,IEEE 802.3qb,IEEE 802.3qc,IEEE 802.3qd,IEEE 802.3qe,IEEE 802.3qf,IEEE 802.3qg,IEEE 802.3qh,IEEE 802.3qi,IEEE 802.3qj,IEEE 802.3qk,IEEE 802.3ql,IEEE 802.3qm,IEEE 802.3qn,IEEE 802.3qo,IEEE 802.3qp,IEEE 802.3qq,IEEE 802.3qr,IEEE 802.3qs,IEEE 802.3qt,IEEE 802.3qu,IEEE 802.3qv,IEEE 802.3qw,IEEE 802.3qx,IEEE 802.3qy,IEEE 802.3qz,IEEE 802.3ra,IEEE 802.3rb,IEEE 802.3rc,IEEE 802.3rd,IEEE 802.3re,IEEE 802.3rf,IEEE 802.3rg,IEEE 802.3rh,IEEE 802.3ri,IEEE 802.3rj,IEEE 802.3rk,IEEE 802.3rl,IEEE 802.3rm,IEEE 802.3rn,IEEE 802.3ro,IEEE 802.3rp,IEEE 802.3rq,IEEE 802.3rr,IEEE 802.3rs,IEEE 802.3rt,IEEE 802.3ru,IEEE 802.3rv,IEEE 802.3rw,IEEE 802.3rx,IEEE 802.3ry,IEEE 802.3rz,IEEE 802.3sa,IEEE 802.3sb,IEEE 802.3sc,IEEE 802.3sd,IEEE 802.3se,IEEE 802.3sf,IEEE 802.3sg,IEEE 802.3sh,IEEE 802.3si,IEEE 802.3sj,IEEE 802.

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Netwerkgereed	Ja
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Type invoer papier	Cassette, Papierlade
Maximaal aantal papierlades	1
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, ...
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Letter, Legal
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 120 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m²
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Processorfamilie	ARM Cortex
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	52 dB
Geluidsproductie (standby)	34 dB

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Education x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows 2008 x64,Windows 2008 R2,Windows 2008 R2 x64

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

Verpakking	
Diepte verpakking	450 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde drivers	Ja

Verpakking	
Breedte verpakking	485 mm
Hoogte verpakking	377 mm
Gewicht verpakking	13 kg

Inhoud van de verpakking	
Inclusief netsnoer	Ja
Snelstartgids	Ja

Inhoud van de verpakking	
Gebruikershandleiding	Ja

Overige specificaties	
Gewicht	10,7 kg
Diepte	388 mm
Hoogte	255 mm
Breedte	373 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.