APC Back UPS 325VA



ARTIKELNUMMER	57259
FABRIKANTNUMMER	BE325-GR
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Energie	
Voeding, frequentie ingang	50 Hz

Kenmerken	
UPS-topologie	Stand-by (Offline)
Output power capacity	325 VA
Uitgangsvermogen	185 W
Golfvorm	Sinus
Uitgangsfrequentieregeling	47 - 63 Hz
Stroom (max.)	4 A
Surge energy rating	310 J
Contacttijd (min)	4 ms
Contacttijd (max)	8 ms
Efficientie	95,5 procent
Geluidsniveau	45 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Golf protectie functies	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	Type F
Aantal type F-uitgangen	4

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterij capaciteit	43 VAh
Typische backup tijd op volledige lading	1,1 min
Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	24 uur
Automatische batterij test	Ja
Vervangings-batterij cartridge	RBC47

Design	
Vormfactor	Compact
Kleur van het product	Zwart
Snoerlengte	1,83 m
LED-indicatoren	Status
RoHS compliance	Ja
Certificering	PEP, EOLI, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Technische details	
Input connections	Schuko CEE 7/7P

Gewicht en omvang	
Breedte	360 mm
Diepte	95 mm
Hoogte	115 mm
Gewicht	4 kg
Breedte verpakking	465 mm
Diepte verpakking	116 mm
Hoogte verpakking	153 mm
Gewicht verpakking	4,6 kg

Verpakking	
Gebruikershandleiding	Ja

Logistieke gegevens	
Producten per pallet	64 stuk(s)
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.