Ubiquiti ES-8-150W



ARTIKELNUMMER	57265
FABRIKANTNUMMER	ES-8-150W
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s

Design	
Kleur van het product	Zwart

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
System event log	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Console port	RJ-45

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
DHCP server	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Port-based VLAN	Ja
Tag-based VLAN	Ja
Active Link-detectie	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Aantal VLANs	255

Multicast-functies	
Multicast-ondersteuning	Ja

Design	
Rack-montage	Nee
Stapelbaar	Nee
LED-indicatoren	Activiteit, LAN, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid
Ophangsysteem voor aan de muur	Ja
Certificering	CE, FCC, IC

Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100-240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	150 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Voltagebereik Power over Ethernet (PoE)	50 - 75 V
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	34,2 W

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-25 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	204 mm
Diepte	235 mm
Hoogte	43 mm

Verpakking	
Montagebeugels meegeleverd	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	20 Gbit/s
Throughput	14,88 Mpps
Aantal trunks	8
Jumbo Frames ondersteuning	Ja

Beveiliging	
Access Control List (ACL)	Ja
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL)	100
IGMP snooping	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP,SSH,SSH-2
MAC adres filtering	Ja
SSH/SSL support	Ja
Authenticatie	Gast-VLAN, Poortgebaseerde authenticatie

Overige specificaties	
Gewicht	1,72 kg
Ingangsspanning	42 - 56 V

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.