

Iiyama ProLite E2783QSU



ARTIKELNUMMER

57417

FABRIKANTNUMMER

E2783QSU-B1

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	TN
HD type	Wide Quad HD
Soort paneel	TN
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Responstijd	1 ms
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	12000000:1
Maximale refresh snelheid	70 Hz
Kijkhoek, horizontaal	170°
Kijkhoek, verticaal	160°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 90 kHz
Digitale verticale frequentie	50 - 70 Hz
3D	Nee
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Nee

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Nee
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch
Aantal On Screen Display-talen	11
Plug and play	Ja
kantel aanpassingen	Ja
Kantelhoekbereik omhoog	0 - 22°
Kantelhoekbereik omlaag	0 - 5°

Energie	
Stroomverbruik (typisch)	44 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Stroom	1.5 A
Energie-efficiëntieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik	62 kWu

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Curved monitor	Nee
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	1
DVI-D poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	622,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	218 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	446 mm
Breedte	622,5 mm
Diepte	56,5 mm
Hoogte	372,5 mm
Gewicht	4,5 kg

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB
Snelstartgids	Ja

Overige specificaties	
Aan/uitschakelaar	Ja
Mac-compatibiliteit	Ja
Energiebeheer	Ja
Certificering	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.