

Canon iSENSYS LBP162dw



ARTIKELNUMMER	57427
FABRIKANTNUMMER	2438C001
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printtechnologie	
Standaard printertalen	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT
Aantal lettertypes	45
Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	28 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	17,8 ppm
Opwarmtijd	15 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,2 s
Afdrukbereik	5 mm
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2500 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart, Wit
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	50 vel
Type invoer papier	Cassette

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	400 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	51 dB
Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Kleur van het product	Zwart
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	5 regels
Energie	
Vermogensverbruik (max)	1120 W
Stroomverbruik (in standby)	3,4 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,7 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0.7 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, ...
Multifunctionele lade, mediatypen	Enveloppen, Executive
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 127 mm
Aangepaste medialengte	215,9 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Aantal USB 2.0-poorten	1

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
Temperatuur bij opslag	20 - 80 °C
Gewicht en omvang	
Breedte	371 mm
Diepte	404 mm
Hoogte	225 mm
Gewicht	7,5 kg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.