

Intel E1G42ETBLK



ARTIKELNUMMER	57924
FABRIKANTNUMMER	E1G42ETBLK

Productinformatie

Poorten & interfaces	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad
Hostinterface	PCI Express
Netwerk	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1000 Mbit/s
Ethernet LAN	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	IEEE 1588 PTC
LAN controller	Intel® 82576
Design	
Certificering	FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
Energie	
Stroomverbruik (typisch)	2,9 W
Minimale systeemeisen	
Compatibele besturingssystemen	Windows Vista SP1/Unified Storage Solution 2003/2008/2008 R2/Windows 7
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 55 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Gewicht en omvang	
Breedte	68,1 mm
Diepte	167,4 mm

Overige specificaties	
Soort kabel	Category-5 up to 100m
Marktsegment	SRV
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden	10/100/1000
Aantal poorten	2
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)	Ja
PCI-SIG* SR-IOV Capable	Ja
On-chip QoS and Traffic Management	Ja
Intel® Flexible Port Partitioning	Ja
Snelheid en sleuf breedte	2.5 GT/s, x4 Lane
Bericht signaal onderbroken	Ja
Intelligent Offloads	Ja
Intel® Ethernet Power Management	Nee
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)	VMDq, VMDc
Soort aansluiting	PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Halogeen vrij	Nee
Type product	13
Thermal Design Power (TDP)	2,9 W
Ethernet-adapter ARK ID	50397
Slot-type	x4 / x8 / x16
PCI-bus	2.0 (2.5 GT/s)
Opslag via ethernet	iSCSI, NFS
Steunhoogte	Low Profile & Full Height
Kaartkabeldrager netwerkindertace	Copper
Kaartbeveiliging netwerkindertace	IPSec
Kaarttype netwerkindertace	Server
URL productsamenvatting	http://www.intel.com/Assets/PDF/prodbrief/320116.pdf
Status	Launched
Laatste wijziging	63903513
Productfamilie	Intel Gigabit server adapter
Productserie	Intel Gigabit ET
Productcodenaam	Portville

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.