

Cisco systems Small Business SPA 112 [4]

**ARTIKELNUMMER**

57966

FABRIKANTNUMMER

SPA112 - USED

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Oproep-management

Nummerherkenning	Ja
Conferentiegesprek mogelijk	Ja
Wachtstand	Ja

Indicatie

LED-indicatoren	Ja
------------------------	----

Design

LED-indicatoren	Ja
------------------------	----

Aansluitingen achterzijde

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
--	---

Energie

Stroomvoorziening	AC, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC, 5 V, 2 A
--------------------------	---

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
------------------------------------	-----------------

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent

Certificaten

Certificering	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
----------------------	---------------------------------

Gewicht en omvang

Gewicht	153 g
----------------	-------

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
---	-----------------

Overige specificaties

Stemcodecs	G.711, G.726, G.729
Afmetingen (BxDxH)	101 x 28 x 101 mm
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSL/TLS
Power LED	Ja

Overige specificaties

Power LED	Ja
------------------	----

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.