

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	32000 entries
Switchingcapaciteit	128 Gbit/s
Throughput	95,2 Mpps
Aantal VLANs	4000
Aantal wachtrijen	8
Aantal statische routes	256
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	10240
Optische vezel	
Fiber ethernet cabling technologie	10GBASE-LR,10GBASE-SR,100BASE-FX,1000BASE-X
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP,SNMPv3,SSH,SSH-2,SSL/TLS
Access Control List (ACL)	Ja
BPDU filtering / bescherming	Ja
IP-MAC-Port binding	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Design	
Kleur van het product	Zwart
Design	
Rack-montage	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS
Prestatie	
Stapelbaar	Ja
Upgraden van firmware mogelijk	Ja
Packet buffergeheugen	16 MB
Auto-negotiation	Ja
Energie	
AC invoer voltage	100 - 240 V
AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Eisen aan de omgeving	
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7/8, MAC OS, NetWar, UNIX, Linux

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	330 mm
Hoogte	44 mm
Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja
Rekbevestigingspakket	Ja
Rubberen voetjes	Ja
Ondersteunings-cd	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.