

# APC Smart UPS 1500VA



**ARTIKELNUMMER** 58247

**FABRIKANTNUMMER** SMC1500IC

**PRIJS** € 789,00

**FABRIEKSGARANTIE** Bring in Service (12 maanden)

## Productinformatie

| Kenmerken                          |  | Design                                 |                                     |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| UPS-topologie                      | Line-Interactive   | Vormfactor                             | Mini Toren                          |
| Output power capacity              | 1500 VA  | Kleur van het product                  | Zwart                               |
| Uitgangsvermogen                   | 900 W  | LED-indicatoren                        | Ja                                  |
| Golfvorm                           | Sinus  | Beeldscherm                            | LCD                                 |
| Ingang operation voltage (min)     | 170 V  | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                                     |
| Ingang operation voltage (max)     | 300 V  | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C                           |
| Frequentie                         | 50/60 Hz   | Temperatuur bij opslag                 | -15 - 45 °C                         |
| Uitgang operation voltage (min)    | 220 V  | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent                      |
| Uitgang operation voltage (max)    | 240 V  | Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 95 procent                      |
| Output frequentie                  | 50/60 Hz   | Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 3000 m                          |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja   | Hoogte bij opslag                      | 0 - 15000 m                         |
| Surge energy rating                | 459 J  | <b>Inhoud van de verpakking</b>        |                                     |
| Output voltage THD                 | 5 procent  | Meegeleverde kabels                    | USB-kabel                           |
| Geluidsniveau                      | 45 dB  | <b>Certificaten</b>                    |                                     |
| Geluidsalarm(en)                   | Ja   | Certificering                          | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Web-gebaseerd management           | Ja   | <b>Gewicht en omvang</b>               |                                     |
| Hoorbare alarmstanden              | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij oververhitting | Breedte                                | 171 mm                              |
| Auto-herstart                      | Ja   | Diepte                                 | 439 mm                              |
| Temperatuurspanningscompensatie    | Ja   | Hoogte                                 | 219 mm                              |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>    |  | Gewicht                                | 24,1 kg                             |
| Stopcontacttypes                   | C13 stekker  | <b>Verpakking</b>                      |                                     |
| Stekker                            | C14 stekker  | Ondersteunings-cd                      | Ja                                  |
| Aantal AC uitgangen                | 8 AC-uitgang(en)   | Software-cd                            | Ja                                  |
| USB-poort                          | Ja   | Breedte verpakking                     | 328 mm                              |
| Aantal USB 2.0-poorten             | 1  | Diepte verpakking                      | 595 mm                              |
| Seriële interface                  | Ja   | Hoogte verpakking                      | 376 mm                              |
| Seriële poort(en)                  | 1  | Verpakkingsvolume                      | 27230 cm <sup>3</sup>               |
|                                    |  | <b>Logistieke gegevens</b>             |                                     |
|                                    |  | Producten per pallet                   | 18 stuk(s)                          |

| Accu/Batterij                        |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Batterijtechnologie                  | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1                       |
| Acculevensduur (max)                 | 5 jaar                  |
| Accu/Batterij oplaadtijd             | 3 uur                   |
| Hot-swap batterij                    | Ja                      |
| Automatische batterij test           | Ja                      |
| Koude start                          | Ja                      |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.