

# APC Smart UPS 1000VA



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 58319                         |
| FABRIKANTNUMMER  | SMC1000IC                     |
| PRIJS            | € 624,90                      |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (12 maanden) |

## Productinformatie

| Kenmerken                           |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPS-topologie                       | Line-Interactive                                                                             |
| Output power capacity               | 1000 VA                                                                                      |
| Uitgangsvermogen                    | 600 W                                                                                        |
| Golfvorm                            | Sinus                                                                                        |
| Ingang operation voltage (min)      | 170 V                                                                                        |
| Ingang operation voltage (max)      | 300 V                                                                                        |
| Frequentie                          | 50/60 Hz                                                                                     |
| Uitgang operation voltage (min)     | 220 V                                                                                        |
| Uitgang operation voltage (max)     | 240 V                                                                                        |
| Output frequentie                   | 50/60 Hz                                                                                     |
| Automatic Voltage Regulation (AVR)  | Ja                                                                                           |
| Surge energy rating                 | 455 J                                                                                        |
| Output voltage THD                  | 5 procent                                                                                    |
| Geluidsniveau                       | 41 dB                                                                                        |
| Spanningsbeveiliging                | Ja                                                                                           |
| Geluidsalarm(en)                    | Ja                                                                                           |
| Web-gebaseerd management            | Ja                                                                                           |
| Hoorbare alarmstanden               | Alarm bij werking op batterij,<br>Alarm bij laag batterijniveau,<br>Alarm bij oververhitting |
| Auto-herstart                       | Ja                                                                                           |
| Temperatuurspanningscompensatie     | Ja                                                                                           |
| Poorten & interfaces                |                                                                                              |
| Stopcontacttypes                    | C13 stekker                                                                                  |
| Stekker                             | C14 stekker                                                                                  |
| Aantal AC uitgangen                 | 8 AC-uitgang(en)                                                                             |
| USB-poort                           | Ja                                                                                           |
| Aantal USB 2.0-poorten              | 1                                                                                            |
| Seriële poort(en)                   | 1                                                                                            |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1                                                                                            |

| Design                                 |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Vormfactor                             | Mini Toren                  |
| Kleur van het product                  | Zwart                       |
| LED-indicatoren                        | Ja                          |
| Beeldscherm                            | LCD                         |
| Certificering                          | CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Eisen aan de omgeving                  |                             |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C                   |
| Temperatuur bij opslag                 | -15 - 45 °C                 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent              |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 95 procent              |
| Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 3000 m                  |
| Hoogte bij opslag                      | 0 - 15000 m                 |
| Gewicht en omvang                      |                             |
| Breedte                                | 171 mm                      |
| Diepte                                 | 439 mm                      |
| Hoogte                                 | 219 mm                      |
| Gewicht                                | 17,3 kg                     |
| Breedte verpakking                     | 328 mm                      |
| Diepte verpakking                      | 595 mm                      |
| Hoogte verpakking                      | 376 mm                      |
| Gewicht verpakking                     | 19,6 kg                     |
| Verpakking                             |                             |
| Meegeleverde kabels                    | USB-kabel                   |
| Ondersteunings-cd                      | Ja                          |
| Software-cd                            | Ja                          |
| Logistieke gegevens                    |                             |
| Producten per pallet                   | 18 stuk(s)                  |

| Accu/Batterij              |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Batterijtechnologie        | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Acculevensduur (max)       | 5 jaar                  |
| Accu/Batterij oplaadtijd   | 3 uur                   |
| Hot-swap batterij          | Ja                      |
| Automatische batterij test | Ja                      |
| Koude start                | Ja                      |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.