

Toshiba Satellite Pro R50-C-19L



ARTIKELNUMMER

58526

FABRIKANTNUMMER

PS571E-0JR02VDU

FABRIEKSGARANTIE

On Site Service (24 maanden)

Productinformatie

Design		Prestatie	
Type product	Notebook	Versnellingsmeter	Ja
Kleur van het product	Zwart	Toetsenbord	
Vormfactor	Clamshell	Aanwijsapparaat	Touchpad
Beeldscherm		Numeriek toetsenblok	Ja
Beeldschermdiagonaal	39,6 cm (15.6")	Keyboard met achtergrondverlichting	Ja
Resolutie	1366 x 768 Pixels	Aantal toetsen, toetsenbord	102
Touchscreen	Nee	Windows-toetsen	Ja
HD type	HD	Software	
Beeldverhouding	16:9	Trial-software	McAfee LiveSafe, Microsoft Office
LED backlight	Ja	Meegeleverde software	TOSHIBA PC Health Monitor DTS Sound TOSHIBA Eco Utility
Beeldoppervlakte	Mat		
Processor			
Processorfamilie	Zesde generatie Intel® Core™ i3		
Aantal processorkernen	2		
Processor aantal threads	4		
Frequentie van processor	2,00 GHz		
Systeembus	4 GT/s		
Processor cache	3 MB		
Processor cache type	Smart Cache		
Processor socket	BGA 1356		
Processor lithografie	14 nm		
Processor operating modes	64-bit		
Processorserie	Intel® Core i3-6000 Mobile Processor Series		
Codenaam processor	Skylake		
Bus type	OPI		
Stepping	D1		
Thermal Design Power (TDP)	15 W		
Tjunction	100 °C		
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	12		
PCI Express slots versie	3.0		
PCI Express configuraties	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1		
ECC ondersteund door processor	Nee		

Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
Kloksnelheid geheugen	1600 MHz
Geheugenlayout	1 x 4 GB
Geheugenslots	2x SO-DIMM
Maximum intern geheugen	8 GB

Opslagmedia	
Opslagmedia	SSD
Aantal geïnstalleerde SSD's	1
SSD capaciteit	128 GB
SSD-vormfactor	M.2
Soort optische drive	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja

Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Aparte grafische adapter	Nee
Discreet grafische adapter model	Geen
Familie ingebouwde grafische adapter	Intel® HD Graphics
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)	900 MHz
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter	32 GB
On-board grafische adapter DirectX-versie	12.0
On-board grafische adapter OpenGL versie	4.4
On-board grafische adapter ID	1916

Audio	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Ingebouwde microfoon	Ja

Camera	
Camera voorzijde	Ja

Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Soort antenne	1x1
WLAN-controller-model	Intel Dual Band Wireless-AC 3165
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
3G	Nee
4G	Nee
Bluetooth-versie	4.0 LE

Processor speciale functies	
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Ja
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	Ja
Intel® Smart Response Technology	Ja
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	Nee
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Intel® InTru™ 3D Technology	Ja
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® Flex Memory Access	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Intel® Enhanced Halt State	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® Secure Key	Ja
Intel® TSX-NI	Nee
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee
Intel® OS Guard	Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Ja
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	Ja
Intel® 64	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Idle States	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja
Verpakkingsgrootte processor	42 x 24 mm
Ondersteunde instructie sets	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Processorcode	SSSR2UW
CPU configuratie (max)	1
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
ARK ID processor	91157
Conflictvrije processor	Ja

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Aantal batterijcellen	4
Levensduur accu/batterij	8 uur

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Combo koptelefoon/microfoon port	Ja

Energie	
AC-adapter ingangsspanning	100 - 240 V
AC-adapter, uitgangsstroom	2,37 A
AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Beveiliging	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Wachtwoordbeveiliging	Ja
Password bescherming	HDD, Supervisor, Gebruiker
Certificaten	
Energy Star-certificaat	Ja
Gewicht en omvang	
Gewicht	2,1 kg
Breedte	379 mm
Diepte	258 mm
Hoogte	23,9 mm
Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.