

# APC SMT750ic

**ARTIKELNUMMER**

58598

**FABRIKANTNUMMER**

SMT750IC

**PRIJS**

€ 359,90

**FABRIEKSGARANTIE**

Bring in Service (12 maanden)

## Productinformatie

### Kenmerken

**UPS-topologie** Line-Interactive**Output power capacity** 750 VA**Uitgangsvermogen** 500 W**Golfvorm** Sinus**Ingang operation voltage (min)** 151 V**Ingang operation voltage (max)** 302 V**Frequentie** 50/60 Hz**Uitgang operation voltage (min)** 220 V**Uitgang operation voltage (max)** 240 V**Automatic Voltage Regulation (AVR)** Ja**Surge energy rating** 540 J**Contacttijd (min)** 4 ms**Contacttijd (max)** 8 ms**Efficientie** 98 procent**Geluidsniveau** 40 dB**Spanningsbeveiliging** Ja**Geluidsalarm(en)** Ja**Auto-herstart** Ja

### Poorten & interfaces

**Stopcontacttypes** C13 stekker**Stekker** C14 stekker**Aantal AC uitgangen** 6 AC-uitgang(en)**Number of output IEC jumpers** 2**USB-poort** Ja**SmartSlot** Ja

Accu/Batterij	
Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterij capaciteit	146 VAh
Typische backup tijd op volledige lading	4,6 min
Typische backup tijd op halve lading	15,8 min
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja

Design	
Vormfactor	Toren
Kleur van het product	Zwart
Lengte snoer	1,83 m
LED-indicatoren	Status
Beeldscherm	LCD
RoHS compliance	Ja
Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Gewicht en omvang	
Breedte	138 mm
Diepte	358 mm
Hoogte	157 mm
Gewicht	13,2 kg

Verpakking	
Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Gebruikershandleiding	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja
Software-cd	Ja
Meegeleverde software	Powershute Business Edition
Breedte verpakking	278 mm
Diepte verpakking	499 mm
Hoogte verpakking	301 mm
Gewicht verpakking	14,2 kg

Logistieke gegevens	
Aantal per pallet	24 stuk(s)

#### Overige specificaties

**Netspanning, in bedrijf** 230 V

**Nominale input voltage** 230 V

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.