

Netgear GS308P-100PES



ARTIKELNUMMER	59397
FABRIKANTNUMMER	GS308P-100PES
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged
Quality of Service (QoS)	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Netstekker	DC-in ingang
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3g, IEEE 802.3u
10G support	Nee
Full duplex	Ja
Half-duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja
Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	4000 entries
Switchingcapaciteit	16 Gbit/s
Verzending snelheid	1448 Mpps
Latentie (1 Gbps)	3 µs
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9720
Packet buffergeheugen	0,192 MB
Design	
Rack-montage	Nee
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Metaal
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom
Certificering	CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, CCC, VCCI, KC

Prestatie	
Mean time between failures (MTBF)	2244211 uur
Energie	
DC voltage input	48 V
Stroom	1.25 A
Vermogensverbruik (max)	60 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	4
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	15,4 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	53 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-27 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Warmtedissipatie	205,2 BTU/h
Gewicht en omvang	
Breedte	158 mm
Diepte	101 mm
Hoogte	29 mm
Gewicht	460 g
Verpakking	
Type verpakking	Doos
Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.