

Cooler Master MWE 750 GOLD V2 Full modular



ARTIKELNUMMER	59656
FABRIKANTNUMMER	MPE-7501-AFAAG-EU
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (60 maanden)

Productinformatie

Energie	
Voeding	750 W
Totaal vermogen	750 W
AC-ingangsspanning	90 -264 V
AC-ingangsfrequentie	47 - 63 Hz
Stroom	5 - 10 A
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W
Gecombineerd vermogen (+12V)	750 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W
Max huidige output (+3.3V)	20 A
Max huidige output(+12V)	62,5 A
Max huidige output (+5V)	20 A
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Max huidige output (+5Vsb)	3 A
Houd-tijd	16 ms
Efficientie	90 procent
Vertragingsbereik Power Good-sigitaal	100 - 150 ms
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting

Poorten & interfaces	
Motherboard power connector	24-pin ATX
Lengte stroomkabel moederbord	61 cm
Aantal SATA power connectors	12
Lengte SATA-stroomkabel	500,620,740,860 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	4
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	500,620,740,860 mm
EPS power connector (8-pin)	Ja
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	Ja
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4
Lengte PCI Express-stroomkabel	67 cm
Bekabelingstype	Modulair
PCI Express power connectors (6-pins)	0

Prestatie	
Bedoeld voor	PC
Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
80 PLUS certificatie	80 PLUS Gold
Bearing technologie	HDB
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Certificering	ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI

Design	
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	12 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator snelheid	0 - 1500 RPM

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 50 °C

Gewicht en omvang	
Breedte	150 mm
Diepte	16 cm
Hoogte	86 mm
Gewicht	2,17 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	194 mm
Diepte verpakking	310 mm
Hoogte verpakking	120 mm
Gewicht verpakking	2,57 kg

Logistieke gegevens	
Aantal dozen per pallet	5
Breedte van de omdoos	32,5 cm
Lengte omdoos	62 cm
Hoogte van de omdoos	22 cm
Hoeveelheid per omdoos	5 stuk(s)

Overige specificaties	
Geluidsniveau (stille modus, 50%)	17,8 dB
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	24,9 dB

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.