

# APC Smart UPS 1500VA



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>    | 59696                         |
| <b>FABRIKANTNUMMER</b>  | SMT1500IC                     |
| <b>PRIJS</b>            | € 874,90                      |
| <b>FABRIEKSGARANTIE</b> | Bring in Service (12 maanden) |

## Productinformatie

| Kenmerken                           |                                                                                              | Design                                 |                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UPS-topologie                       | Line-Interactive                                                                             | Vormfactor                             | Mini tower                                                            |
| Output power capacity               | 1500 VA                                                                                      | Kleur van het product                  | Zwart                                                                 |
| Uitgangsvermogen                    | 1000 W                                                                                       | Snoerlengte                            | 1,83 m                                                                |
| Golfvorm                            | Sinus                                                                                        | LED-indicatoren                        | Ja                                                                    |
| Ingang operation voltage (min)      | 151 V                                                                                        | Beeldscherm                            | LCD                                                                   |
| Ingang operation voltage (max)      | 302 V                                                                                        |                                        |                                                                       |
| Frequentie                          | 50/60 Hz                                                                                     | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                                                                       |
| Uitgang operation voltage (min)     | 220 V                                                                                        | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C                                                             |
| Uitgang operation voltage (max)     | 240 V                                                                                        | Temperatuur bij opslag                 | -15 - 45 °C                                                           |
| Output frequentie                   | 50/60 Hz                                                                                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent                                                        |
| Automatic Voltage Regulation (AVR)  | Ja                                                                                           | Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 95 procent                                                        |
| Surge energy rating                 | 459 J                                                                                        | Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 3000 m                                                            |
| Output voltage THD                  | 5 procent                                                                                    | Hoogte bij opslag                      | 0 - 15000 m                                                           |
| Geluidsniveau                       | 45 dB                                                                                        |                                        |                                                                       |
| Spanningsbeveiliging                | Ja                                                                                           | <b>Inhoud van de verpakking</b>        |                                                                       |
| Geluidsalarm(en)                    | Ja                                                                                           | Meegeleverde kabels                    | RS-232, USB-kabel                                                     |
| Web-gebaseerd management            | Ja                                                                                           | Snelle installatiehandleiding          | Ja                                                                    |
| Hoorbare alarmstanden               | Alarm bij werking op batterij,<br>Alarm bij laag batterijniveau,<br>Alarm bij oververhitting |                                        |                                                                       |
| Auto-herstart                       | Ja                                                                                           | <b>Certificaten</b>                    |                                                                       |
| Temperatuurspanningscompensatie     | Ja                                                                                           | Certificering                          | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1,<br>EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778,<br>VDE |
|                                     |                                                                                              | <b>Gewicht en omvang</b>               |                                                                       |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>     |                                                                                              | Breedte                                | 171 mm                                                                |
| Stopcontacttypes                    | C13 stekker, IEC Jumpers                                                                     | Diepte                                 | 439 mm                                                                |
| Stekker                             | C14 stekker                                                                                  | Hoogte                                 | 219 mm                                                                |
| Aantal AC uitgangen                 | 8 AC-uitgang(en)                                                                             | Gewicht                                | 24,1 kg                                                               |
| USB-poort                           | Ja                                                                                           |                                        |                                                                       |
| Aantal USB 2.0-poorten              | 1                                                                                            | <b>Verpakking</b>                      |                                                                       |
| Seriële interface                   | Ja                                                                                           | Ondersteunings-cd                      | Ja                                                                    |
| Soort seriële aansluiting           | RS-232                                                                                       | Software-cd                            | Ja                                                                    |
| Seriële poort(en)                   | 1                                                                                            | Breedte verpakking                     | 328 mm                                                                |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1                                                                                            | Diepte verpakking                      | 595 mm                                                                |
| SmartSlot                           | Ja                                                                                           | Hoogte verpakking                      | 376 mm                                                                |
|                                     |                                                                                              | Gewicht verpakking                     | 27,2 kg                                                               |
|                                     |                                                                                              | <b>Logistieke gegevens</b>             |                                                                       |
|                                     |                                                                                              | Producten per pallet                   | 12 stuk(s)                                                            |

| Accu/Batterij              |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Batterijtechnologie        | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Acculevensduur (max)       | 5 jaar                  |
| Accu/Batterij oplaadtijd   | 3 uur                   |
| Hot-swap batterij          | Ja                      |
| Automatische batterij test | Ja                      |
| Koude start                | Ja                      |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.