

TP-Link EAP265 HD Omada



ARTIKELNUMMER 59783

FABRIKANTNUMMER EAP265 HD

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	450 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	1300 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	1750 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Aantal gebruikers	500 gebruiker(s)
Automatische kanaalselectie	Ja
Automatisch scannen kanalen	Ja
MIMO	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Bandbreedteaansturing	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Zendvermogen (CE)	20/23 dBm
Zendvermogen (FCC)	24 dBm
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, SFTP, SCP, WPA, WPA2, WPA3
MAC adres filtering	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs
Aantal SSID-ondersteuning	16
Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-5

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Active PoE, Passive PoE
DC voltage bereik	12 V
Design	
Plaatsing	Plafond, Muur
Kleur van het product	Wit
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Antenne	
Soort antenne	Intern
Type antennerichting	Omni-directioneel
Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Prestatie	
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	205,5 mm
Diepte	181,5 mm
Hoogte	37,1 mm

Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Montage gereedschap	Ja
Snelstartgids	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

[EAP265 HD](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.