

TP-Link EAP230-Wall Omada



ARTIKELNUMMER

59969

FABRIKANTNUMMER

EAP230-WALL

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1000 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	1200 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Automatische kanaalselectie	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Zendvermogen (CE)	20 - 23 dBm
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3
MAC adres filtering	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen	16
Access Control List (ACL)	Ja
Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-5

Protocollen	
Secure File Transfer Protocol (SFTP) met SSH v2	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroomverbruik (typisch)	7 W
Design	
LED-indicatoren	Ingeschakeld
Antenne	
Soort antenne	Intern
Antennas quantity	2
Antenne versterkingsniveau (max)	3,6 dBi
Prestatie	
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Certificaten	
Certificering	CE, RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	86,8 mm
Diepte	30,2 mm
Hoogte	86,8 mm
Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	2 stuk(s)

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.