

TP-Link SG3428 Omada



ARTIKELNUMMER	60090
FABRIKANTNUMMER	SG3428
PRIJS	€ 189,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Cloud-beheerd	Ja
ARP-inspectie	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren	Ja
System event log	Ja
MIB-ondersteuning	Yes
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Console port	RJ-45/Micro-USB
Aantal SFP poorten	4
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
Op beleid gebaseerde routing	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Active Link-detectie	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP snooping
IGMP snooping	Ja
IGMP-proxy	Ja
Bescherming lus	Ja
Multicast-functies	
Multicast-ondersteuning	Ja
Design	
Rack-montage	Ja
Vormfactor	1U
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Nee
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Stroomverbruik (typisch)	19,22 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	65,58 BTU/h
Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s
Verzending snelheid	41,66 Mpps
Statische route	Ja
Aantal statische routes	48
Jumbo Frames ondersteuning	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Snelstartgids	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.