

Brother HL-L5200DW [4]



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

60291

HLL5200DWRF1-USED

6 maanden

Productinformatie

Printtechnologie	
Standaard printertalen	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft Windows,Apple LaserWriter
Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit)	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Aantal printcartridges	1
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Papier	
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4,A5,A6
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Netwerkgereed	Ja
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Type invoer papier	Cassette, Papierlade
Maximaal aantal papierlades	1

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Overstap, Overstap, Overstap
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Processorfamilie	ARM Cortex
Frequentie van processor	800 MHz
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Design	
Kleur van het product	Zwart, Grijs
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Typisch stroomverbruik	620 W
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Education x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.11 El Capitan
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2003 x64
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

Inhoud van de verpakking	
Inclusief netsnoer	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.