

Gigabyte Z590 AORUS PRO AX



ARTIKELNUMMER

60526

FABRIKANTNUMMER

Z590 AORUS PRO AX

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1200	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9	Wifi	Ja
Max. aantal SMP-processoren	1	Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Geheugen		Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Bluetooth	Ja
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth-versie	5.1
Geheugen slots type	DIMM	Kenmerken	
Geheugen kanaal	Dual-channel	Component voor	PC
ECC	Ja	Moederbord form factor	ATX
Non-ECC	Ja	Moederbord chipset familie	Intel
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz	Chipset moederbord	Intel Z590
Maximum intern geheugen	128 GB	Audiochip	Realtek ALC4080
Niet gebufferd geheugen	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Opslag-controllers		PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA III	Uitbreidingsmodules	
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 slots	3
Grafisch		Aantal M.2 (M) slots	4
Ondersteuning voor parallel processing	2-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX	BIOS	
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	BIOS type	UEFI AMI
HDCP	Ja	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
		ACPI version	5.0
		Clear CMOS jumper	Ja
		Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
		Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
		Gewicht en omvang	
		Breedte	305 mm
		Diepte	244 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	6
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
TPM connector	Ja
Thunderbolt-headers	2
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
S/PDIF-uitgang	Ja
Digitale audio, optische uitgang	1
WiFi-AP antenna jack	2

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Meegeleverde drivers	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security, cFosSpeed

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.