TP-Link TL-SX1008 - Metalen Behuizing



ARTIKELNUMMER	60926
FABRIKANTNUMMER	TL-SX1008
PRIJS	€ 389,90 ✖
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100, 1000, 2500, 5000, 10000 Mbit/s
Maximale snelheid	10000 Mbit/s

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	10G Ethernet (100/1000/10000)

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz,
10G support	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	32000 entries
Switchingcapaciteit	160 Gbit/s
Verzending snelheid	119 Mpps
Store-and-forward	Ja
Packet buffergeheugen	2 MB

Design	
Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Certificering	CE, FCC, RoHS

Energie	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Stroom	0.8 A
Vermogensverbruik (max)	31,2 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	294 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja
Rekbevestigingspakket	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.