

TP-Link AP to WIFI6 2976Mbps - Omada EAP650 Slim



ARTIKELNUMMER	62158
FABRIKANTNUMMER	EAP650 SLIM
PRIJS	€ 115,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	2976 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
MIMO	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO
Modulatie	1024-QAM, OFDM
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <23 dBm(5 GHz)
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adres filtering	Ja
Draadloos LAN	
Eerste WiFi band	574 Mbit/s
Tweede WiFi band	2402 Mbit/s
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Spanning	12 V
Output current	1 A
Design	
Plaatsing	Plafond, Muur
Kleur van het product	Wit
Certificering	CE, FCC, RoHS
Antenne	
Soort antenne	Intern
Type antennerichting	Omni-directioneel
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Gewicht en omvang	
Breedte	160 mm
Diepte	160 mm
Hoogte	33,6 mm
Verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Snelstartgids	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.