

Asus PRIME B660M-K D4



ARTIKELNUMMER

62210

FABRIKANTNUMMER

90MB1950-M1EAY0

PRIJS

€ 92,90

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor

Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1700
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
Supported processor sockets	LGA 1700

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual-channel
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,2933,3000 3200,3333,3400,3466,3600,3733 4000,4266,4400,4600,4800,5000
Maximum intern geheugen	64 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Hoofdtelefoonuitgangen	3

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
Wifi	Nee

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B660
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2

BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Clear CMOS jumper	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Diepte	211 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Nee
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Audioconnector	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Nee

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.