

Asus TUF GAMING H670-PRO WIFI D4



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

62219

90MB1900-M0EAY0

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9	Wifi	Ja
Max. aantal SMP-processoren	1	Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Geheugen		Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Bluetooth	Ja
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth-versie	5.2
Geheugen slots type	DIMM	Kenmerken	
Geheugen kanaal	Dual-channel	Component voor	PC
Non-ECC	Ja	Moederbord form factor	ATX
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5200	Moederbord chipset familie	Intel
Maximum intern geheugen	128 GB	Chipset moederbord	Intel H670
Niet gebufferd geheugen	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Opslag-controllers		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Grafisch		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal displays ondersteund	2	Aantal M.2 (M) slots	4
BIOS			
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	192 Mbit
Gewicht en omvang			
		Breedte	305 mm
		Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking			
		Meegeleverde kabels	SATA
		Meegeleverde drivers	Ja

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
Thunderbolt-headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aansluitingen achterzijde	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
S/PDIF-uitgang	Ja
USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.