

TP-Link ARCHER C6



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

62711

ARCHER C6

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Draadloos LAN	
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	IEEE 802.11ac
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	1200 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	867 Mbit/s
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Niet beschikbaar
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Port forwarding	Ja
Mobiel netwerken	
3G	Nee
4G	Nee
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	5
USB-poort	Nee
Beheerfuncties	
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
DoS aanval preventie	Ja

Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Routing protocols	IP
Design	
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Antenne	
Soort antenne	Extern
Antennas quantity	4
Energie	
Type stroombron	AC, DC
Spanning	12 V
Output current	1 A
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	230 mm
Diepte	144 mm
Hoogte	35 mm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.