TP-Link Archer MR200



ARTIKELNUMMER	62712
FABRIKANTNUMMER	ARCHER MR200
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
DSL WAN	Nee
SIM-kaartsleuf	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee

Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	433 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	433 Mbit/s

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec
Gevoeligheid ontvanger	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac

Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Datalink-protocollen	IPv4, IPv6

Design	
Type product	Router om neer te zetten
Kleur van het product	Zwart
Aan/uitschakelaar	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja

Antenne	
Soort antenne	Extern
Antennas quantity	5
Afneembare antennes	Ja

Kenmerken	
Certificering	CE, FCC, RoHS

Energie	
Type stroombron	AC
Spanning	12 V
Output current	1 A

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Mobiel netwerken	
Generatie mobiel internet	4G
3G	Ja
4G	Ja
2G standaarden	Edge, GPRS, GSM
3G standaarden	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standaard	LTE
GSM bands ondersteund	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands ondersteund	900,2100 MHz
4G frequentie ondersteund	800,900,1800,2100,2600 MHz

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Nee
Geheugenkaart slot(s)	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,
Firewall	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Filtratie	Ja
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	202 mm
Diepte	141 mm
Hoogte	33,6 mm

Verpakking	
Micro-naar-standaard simkaartadapter	Ja
Nano-naar-standaard simkaartadapter	Ja
Snelstartgids	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.