

TP-Link TL-SG3452X Omada



ARTIKELNUMMER	62827
FABRIKANTNUMMER	TL-SG3452X
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Beheerfuncties

Switch type	Managed
Switch-laag	L2+
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Cloud-beheerd	Ja
ARP-inspectie	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren	Ja
System event log	Ja
MIB-ondersteuning	Y
Openbare MIB	Y
Huawei-beschermde MIB	Y

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	48
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF+	4
Console port	RJ-45

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
10G support	Ja
Port mirroring	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning	Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y

Protocollen

GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	Ja
IPv4- & IPv6-functies	IPv6 Telnet, IPv6 tracert

Design

Rack-montage	Ja
Vormfactor	1U
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS

Energie

Stroombron	AC
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	32,72 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	111,65 BTU/h

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	176 Gbit/s
Verzending snelheid	130,9 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Access Control List (ACL)	Ja
IGMP snooping	Ja
MAC adres filtering	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
SSH/SSL support	Ja
BPDU filtering / bescherming	Ja
IP-MAC-Port binding	Ja
Authenticatie	Auto VLAN, Gast-VLAN

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	220 mm
Hoogte	44 mm
Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja
Rekrails	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.