

# Brother ADS-4100 Documentscanner



<b>ARTIKELNUMMER</b>	62830
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	ADS4100RE1
<b>PRIJS</b>	€ 319,90 ✕
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Pickup and return (12 maanden)

## Productinformatie

### Scannen

<b>Maximum scanformaat</b>	215,9 x 355,6 mm
<b>Optische scanresolutie</b>	600 x 600 DPI
<b>Verbeterde scanresolutie</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Kleurencans</b>	Ja
<b>Duplex scannen</b>	Ja
<b>Film-scannen</b>	Nee
<b>Grijsniveaus</b>	256
<b>ADF scan snelheid (b/w, A4)</b>	35 ppm
<b>ADF scan snelheid (colour, A4)</b>	35 ppm
<b>Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4)</b>	70 ipm
<b>Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4)</b>	70 ipm

### Design

<b>Soort scanner</b>	ADF-scanner
<b>Ingebouwd display</b>	Nee
<b>Kleur van het product</b>	Zwart, Wit
<b>Soort bediening</b>	Knoppen

### Prestatie

<b>Scan naar</b>	Afbeelding, PC, USB
<b>Scanner-drivers</b>	ICA, SANE, WIA
<b>Geluidsniveau tijdens scannen</b>	59 dB

### Invoercapaciteit

<b>Capaciteit automatische documentinvoer</b>	60 vel
---	--------

### Papier

<b>Maximale ISO A-series papierformaat</b>	A4
<b>Ondersteunde scanning media types</b>	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Drukbaar Document
<b>Kaartdikte (max)</b>	1,1 mm
<b>Mediagewicht, automatische doorvoer</b>	40 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximale scan breedte</b>	21,6 cm
<b>Maximale scanlengte</b>	35,5 cm

### Poorten & interfaces

<b>USB-poort</b>	Ja
<b>USB-versie</b>	2.0

### Energie

<b>Soort voeding</b>	AC
<b>Stroomverbruik (typisch)</b>	23 W
<b>Stroomverbruik (in standby)</b>	5,4 W
<b>Stroomverbruik (indien uit)</b>	0,1 W
<b>Slaapstand</b>	1,4 W

### Gewicht en omvang

<b>Breedte</b>	299 mm
<b>Diepte</b>	190 mm
<b>Hoogte</b>	216 mm
<b>Gewicht</b>	2,6 kg

### Verpakking

<b>Breedte verpakking</b>	391 mm
<b>Diepte verpakking</b>	320 mm
<b>Hoogte verpakking</b>	243 mm
<b>Gewicht verpakking</b>	3,31 kg

### Inhoud van de verpakking

<b>Meegeleverde kabels</b>	AC, USB
----------------------------	---------

### Minimale systeemeisen

<b>Ondersteunt Windows</b>	Ja
<b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem</b>	Ja
<b>Ondersteunt Linux</b>	Ja
<b>Ondersteunde server operating systems</b>	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

### Eisen aan de omgeving

<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	5 - 35 °C
<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	20 - 80 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.