

TP-Link Deco E4 - set van 2



ARTIKELNUMMER	62918
FABRIKANTNUMMER	DECO E4(2-PACK)
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design	
Kleur behuizing	Wit, Grijs
LED-indicatoren	LAN, WLAN
Soort antenne	Intern
Antennas quantity	2
Reset button	Ja
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Certificering	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, PSE
Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-PSK, WPA2-PSK
Draadloos LAN	
Wi-Fi-standaarden	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kenmerken	
Quality of Service (QoS)	Ja
Port forwarding	Ja
Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Inhoud van de verpakking	
Aantal in verpakking	2

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-PSK,WPA2-PSK
Firewall	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
Filtratie	Ja
Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Design	
Type product	Router om neer te zetten
Kleur van het product	Wit
LED-indicatoren	LAN,WLAN
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Antenne	
Soort antenne	Intern
Kenmerken	
Certificering	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, PSE
Energie	
Type stroombron	DC
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Spanning	12 V
Output current	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Ja

WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
DSL WAN	Nee
SIM-kaartsleuf	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee

Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	1200 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	867 Mbit/s

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port forwarding	Ja

Mobiel netwerken	
3G	Nee
4G	Nee

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
USB-poort	Nee
Geheugenkaart slot(s)	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	90.7 mm
Diepte	90.7 mm
Hoogte	190.5 mm

Verpakking	
Type verpakking	Doos
Aantal producten inbegrepen	2 stuk(s)

Gewicht en omvang	
Breedte	90,7 mm
Diepte	90,7 mm
Hoogte	190 mm
Breedte verpakking	365 mm
Diepte verpakking	105 mm
Hoogte verpakking	241 mm
Gewicht verpakking	1,73 kg

Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz

Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.