

TP-Link TL-SF1005D



ARTIKELNUMMER	62922
FABRIKANTNUMMER	TL-SF1005D
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
--	---------------

Beheerfuncties

Switch type	Unmanaged
-------------	-----------

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Fast Ethernet (10/100)
Netstekker	DC-in ingang

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.11i
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10GBASE-T
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	5000 Mbit/s
Virtuele LAN-functies	IP subnet-based VLAN
Type VLAN-toewijzing	2:2 VLAN Mapping

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	1000 entries
Switchingcapaciteit	1 Gbit/s
Store-and-forward	Ja

Beveiliging

DHCP-functies	DHCP server
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS
Authenticatie	Auto VLAN
Authenticatie type	HWTACACS
Algoritmen wachtrijplanning	SP

Multicast-functies

Multicast-functies	Beheersbare multicast
--------------------	-----------------------

Protocollen

Ondersteunde netwerkprotocollen	CSMA/CD, TCP/IP
---------------------------------	-----------------

Design

Rack-montage	Nee
Stapelbaar	Nee
Materiaal behuizing	Koper

Energie

Vermogensverbruik (max)	1,48 W
-------------------------	--------

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Warmtedissipatie	6,38 BTU/h

Gewicht en omvang

Breedte	103,5 mm
Diepte	70 mm
Hoogte	22 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.