

TP-Link TL-SF1008P - PoE



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

62926

TL-SF1008P

Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden10,100 Mbit/s

Beheerfuncties

Switch typeUnmanaged

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Fast Ethernet (10/100)
Netstekker	DC-in ingang

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.1Qbb
10G support	Nee
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	5000 Mbit/s
MAC-adres zelflerende functie	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja

Optische vezel

Fiber ethernet cabling technologie40GBASE-SR4

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	2000 entries
Switchingcapaciteit	1,6 Gbit/s
Store-and-forward	Ja

Beveiliging

DHCP-functies	DHCPv6 relay
Access Control List (ACL)	Ja

Protocollen

GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	Ja
Routing protocols	OSPF
IPv4- & IPv6-functies	IPv6 portal

Design

Rack-montage	Nee
Kleur van het product	Olijf
LED-indicatoren	Ja
Certificering	FCC, CE, RoHS

Prestatie

Uitbreiding module support	Ja
Type processor	Ja
Processorfabrikant	Broadcom
Type geheugen	DRAM

Energie

DC voltage input48 V

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	4
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	60,2 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	171 mm
Diepte	98 mm
Hoogte	27 mm

Verpakking

Gebruiksaanwijzing	Ja
Type verpakking	Doos

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.