

TP-Link TL-SG1016DE



ARTIKELNUMMER	62933
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1016DE
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2
Quality of Service (QoS)	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Aantal VLANs	32
Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	32 Gbit/s
Throughput	23,8 Mpps
Store-and-forward	Ja
Aantal wachtrijen	4
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000
Packet buffergeheugen	0,5 MB

Beveiliging	
IGMP snooping	Ja
Design	
Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Certificering	FCC, CE, RoHS
Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	11,73 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	294 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm
Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja
Rekbevestigingspakket	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.