

# TP-Link TL-SF1008LP - PoE



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 62941                          |
| FABRIKANTNUMMER  | TL-SF1008LP                    |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (120 maanden) |

## Productinformatie

### Netwerk

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
|----------------------------------------|---------------|

### Beheerfuncties

|             |           |
|-------------|-----------|
| Switch type | Unmanaged |
|-------------|-----------|

### Poorten & interfaces

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8                      |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten   | Fast Ethernet (10/100) |
| Netstekker                                    | DC-in ingang           |

### Netwerk

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 10G support                        | Nee |
| Auto MDI/MDI-X                     | Ja  |
| Auto-negotiation                   | Ja  |
| MAC-adres zelflerende functie      | Ja  |
| MAC-adres zelfverouderende functie | Ja  |

### Data-uitwisseling

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| MAC-adrestabel      | 2000 entries |
| Switchingcapaciteit | 1,6 Gbit/s   |
| Verzending snelheid | 11904 Mpps   |
| Store-and-forward   | Ja           |

### Beveiliging

|               |              |
|---------------|--------------|
| DHCP-functies | DHCPv6 relay |
|---------------|--------------|

### Protocollen

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja          |
| Routing protocols                    | OSPF        |
| IPv4- & IPv6-functies                | IPv6 portal |

### Design

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Rack-montage          | Nee           |
| Kleur van het product | Zwart         |
| LED-indicatoren       | Ja            |
| Certificering         | FCC, CE, RoHS |

### Prestatie

|         |    |
|---------|----|
| Fanloos | Ja |
|---------|----|

### Energie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| AC-ingangsspanning   | 220 V  |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz  |
| DC voltage input     | 53.5 V |
| Stroom               | 0.81 A |

### Power over Ethernet (PoE)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Power over Ethernet (PoE)                       | Ja   |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports     | 4    |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0    |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget         | 41 W |

### Eisen aan de omgeving

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C     |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent  |
| Warmtedissipatie                       | 160,61 BTU/h    |

### Gewicht en omvang

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 171 mm |
| Diepte  | 98 mm  |
| Hoogte  | 27 mm  |

### Verpakking

|                     |    |
|---------------------|----|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing  | Ja |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.