

TP-Link TL-SG1008MP



ARTIKELNUMMER	62946
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1008MP
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Beheerfuncties

Switch type	Unmanaged
-------------	-----------

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
---	---

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
---	---------------

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
------------------	---

10G support	Nee
-------------	-----

Auto MDI/MDI-X	Ja
----------------	----

Auto-negotiation	Ja
------------------	----

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	4000 entries
----------------	--------------

Switchingcapaciteit	16 Gbit/s
---------------------	-----------

Store-and-forward	Ja
-------------------	----

Packet buffergeheugen	1,5 MB
-----------------------	--------

Design

Rack-montage	Ja
--------------	----

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
---------------------	------------------

Certificering	FCC, CE, RoHS
---------------	---------------

Prestatie

Mean time between failures (MTBF)	1 uur
-----------------------------------	-------

MTBF (PoE)	1 uur
------------	-------

Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS)	11
--	----

Minimale systeemeisen	1
-----------------------	---

Energie

Vermogenstoevoer inclusief	Ja
----------------------------	----

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
--------------------	-------------

AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
----------------------	----------

Stroomverbruik (typisch)	140,1 W
--------------------------	---------

Vermogensverbruik (max)	144,4 W
-------------------------	---------

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
---------------------------	----

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
---	---

Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
---	---

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
--	-----------------

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
-----------------------------	----------------

Warmtedissipatie	492,6 BTU/h
------------------	-------------

Gewicht en omvang

Breedte	294 mm
---------	--------

Diepte	180 mm
--------	--------

Hoogte	44 mm
--------	-------

Verpakking

Meegeleverde kabels	AC
---------------------	----

Gebruiksaanwijzing	Ja
--------------------	----

Rekbevestigingspakket	Ja
-----------------------	----

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	1
----------------------------------	---

Technische details	
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	1 mm
(Binnenste) verzendverpakking breedte	1 mm
(Binnenste) verzendverpakking lengte	1 mm
Nettogewicht transportverpakking	1 g
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal dozen per palletlaag	1 stuk(s)
Aantal lagen per pallet (lucht)	1 stuk(s)
Aantal lagen per pallet (zee)	1 stuk(s)
Pallet brutogewicht (lucht)	1 g
Aantal dozen per pallet (lucht)	11 stuk(s)
Aantal per pallet (lucht)	1 stuk(s)
Pallet brutolengte	1 mm
Pallet brutobreedte	1 mm
Pallethoogte (lucht)	1 mm
Pallet brutogewicht (zee)	1 g
Aantal dozen per pallet (zee)	1 stuk(s)
Producten per pallet (zee)	11 stuk(s)
Pallethoogte (zee)	1 mm
(Binnenste) verzendverpakking gewicht	1 g

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.