

APC Smart UPS 420VA



ARTIKELNUMMER	62968
FABRIKANTNUMMER	SC420I
PRIJS	€ 264,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Kenmerken

UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	420 VA
Uitgangsvermogen	260 W
Frequentie	50/60 Hz
Surge energy rating	320 J
Contacttijd (max)	2 ms
Efficiëntie	96,5 procent
Emergency Power Off (EPO)	Nee
Geluidsniveau	45 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Golf protectie functies	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netwerk
Geluidsalarm(en)	Ja
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting
Auto-herstart	Ja

Poorten & interfaces

Stopcontacttypes	C13 stekker
Stekker	C14 stekker
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)
Number of output IEC jumpers	2
Seriële interface	Ja
Soort seriële aansluiting	RS-232
Seriële poort(en)	1

Accu/Batterij

Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterij capaciteit	84 VAh
Typische backup tijd op volledige lading	5,5 min
Typische backup tijd op halve lading	13,6 min
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja

Design

Vormfactor	Tower
Kleur van het product	Grijs
LED-indicatoren	Batterijvervanging
Certificering	REACH, PEP, EOL

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Technische details

Duurzaamheidscertificaten	RoHS
---------------------------	------

Gewicht en omvang

Breedte	119 mm
Diepte	368 mm
Hoogte	168 mm
Gewicht	9,09 kg
Breedte verpakking	262 mm
Diepte verpakking	508 mm
Hoogte verpakking	318 mm
Gewicht verpakking	10,2 kg

Verpakking

Meegeleverde kabels	RS-232
Gebruikershandleiding	Ja
Software-cd	Ja

Logistieke gegevens

Producten per pallet	12 stuk(s)
----------------------	------------

Overige specificaties

Netspanning, in bedrijf	230 V
Nominale input voltage	230 V

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.