

Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

63184

90MB1BK0-M0EAY0

€ 314,90

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Supported processor sockets	Socket AM5
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual-channel
ECC	Ja
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	4800,5000,5200,5400,5600,5800 6000,6200,6400 MHz
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	6400 MHz
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 10
Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
Maximum resolutie	7680 x 4320 Pixels

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.2
Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD X670E
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x4 slots	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	4
BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Verpakking	
Breedte verpakking	338 mm
Diepte verpakking	273 mm
Hoogte verpakking	68 mm
Gewicht verpakking	2,55 kg
Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
Thunderbolt-headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde

Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	5
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Gebruiksaanwijzing	Ja
Meegeleverde drivers	Ja

Overige specificaties

Speciale eigenschappen	TUF PROTECTION- DIGI+ VRM (- Digital power design with 5VCC, 500 A)
Verpakkingsinhoud	Cables2 x SATA 6Gb/s cablesMiscellaneous1 x ASUS USB-C to SATA 6Gb/s adapter

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.